

## Description

- Aluminium pur
- Adhésif : acrylic solvanté
- Auto-adhésive avec papier protecteur blanc de 70 g / m<sup>2</sup>
- Excellente adhésion au pelage
- Bonne adhérence initiale et permanente
- Résistance exceptionnelle aux températures et au vieillissement



## Specifications techniques :

|                                  | <b>EBA-30</b> | <b>EBA-40</b> | <b>Tolérances</b> | <b>Méthode de test</b> |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
| <b>Largeur</b>                   | 50 et 75 mm   | 50 et 75 mm   | +/- 3 mm          |                        |
| <b>Longueur</b>                  | 50 m          | 10 et 50 m    | +/- 0,3 m         |                        |
| <b>Epaisseur aluminium</b>       | 26 micron     | 36 micron     | +/- 10 %          | PSTC-33 / ASTM D3652   |
| <b>Epaisseur totale</b>          | 60 micron     | 70 micron     | +/- 10 %          | PSTC-33 / ASTM D3652   |
| <b>Elongation</b>                | 3,0 %         | 3,0 %         |                   | PSTC-31 / ASTM D3759   |
| <b>Pelage</b>                    | 20 N/25 mm    | 20 N/25 mm    |                   | PSTC-1 / ASTM D3330    |
| <b>Tack</b>                      | 20 cm         | 20 cm         |                   | PSTC-6 / ASTM D3121    |
| <b>Resistance à la traction</b>  | 37,5 N/25 mm  | 50 N/25 mm    |                   | PSTC-31 / ASTM D3759   |
| <b>Tenue au feu</b>              | Non classé    | Non classé    |                   |                        |
| <b>Température de service</b>    | -30 / +120 °C | -30 / +120 °C |                   |                        |
| <b>Température d'application</b> | +10 / +40 °C  | +10 / +40 °C  |                   |                        |

## Application

La surface doit être propre, sèche et absente de poussière et de graisse.

## Stockage

Dans un endroit sec et bien ventilé, protégé de la poussière et de la lumière directe du soleil, de préférence à une température comprise entre + 10°C et + 30°C. Stockés dans ces conditions, les rubans adhésifs ont une durée de stockage de minimum 12 mois. Les rouleaux doivent être stockés sur la tranche dans leur conditionnement d'origine.